


# Saniaccess 1



Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines WCs bei optimaler Zugänglichkeit



## PRODUKTVORTEILE

- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells durch markterprobte Abmessungen und Anschlüsse
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

## ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



## TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Schalhöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)


## Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815013169
Artikel-Nr.	0001A

## LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

## PUMPENKENNLINIE



## ABMESSUNGEN

